ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

XM 7100/XX

Светостойкие гармонизирующие морилки на основе растворителя

Базовые цвета:	04 – желтый 13 – белый 14 – голубой 25 – огненно-красный 26 – алый	42 – зеленый 61 – фиолетовый 72 – черный 87 – старинный орех 90 – махагон
Область применения:	Окраска плоских, точеных, фрезерованных деталей, кухонных фасадов, погонажа	
Способ нанесения:	Распыление	

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	XM 7100/XX 11 ± 1 XM 7100/13 22 ± 1
Плотность (кг/л):	В зависимости от цвета 0,870-0,975
Светостойкость:	Отличная для применения внутри помещений
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка

Общие свойства:
Серия XM 7100/XX – разбавляемые органическими растворителями морилки для окраски древесины, наносящиеся распылением.
При применении они разводятся растворителем DX 986, DS 5 или DT 452 (степень разбавления от 1:2 до 1:10, в зависимости от требуемой насыщенности цвета).

Получение пастельных оттенков:
XM 7100/XX могут использоваться для получения пастельных оттенков, если их смешивать с XM 7100/13 (белый). Такие пастельные тона могут разбавляться растворителями DT 452 или DT 446 в пропорциях от 1:3 до 1:10.

Внимание
Перед применением тщательно перемешайте продукт для устранения осадка.
Нанесение слишком толстого слоя (особенно белого цвета) может вызвать осложнения с адгезией последующих покрытий.