ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

KK 3331

Янтарное тиковое масло

Область применения:	Новая или старая древесина, эксплуатируемая внутри и вне помещений
Способ нанесения:	Кисть или растирка
Рецептура смешивания:	Готов к применению

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	52 ± 1
Плотность (кг/л):	0,870 ± 0,1
Вязкость (при 20° С, в секундах)	65 ± 5 (DIN 2)
Число слоев:	от 1 до 2 слоев
Расход (кг/м^2):	18-22

Время сушки	
(при 50 г/м^2 и 20°С, минут):	
От воздействия пыли	2 часа
На отлип	4 часа
До следующего слоя	16 часов

Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

KK 3331 – это смесь натуральных масел, разработанная для быстрого и легкого ухода за деревянными деталями, эксплуатируемыми в атмосферных условиях, например для полов, бортиков бассейнов, скамеек, садовой мебели и т.д. Благодаря воскам в его составе KK 3331 защищает древесину от воды.

Способ применения.
Нанесите небольшой слой кистью, после чего примерно через минуту, протрите сухой тканью, чтобы масло впиталось. Старайтесь не наносить слишком много материала. Перед тем, как наносить второй слой, следует подождать сутки.

Внимание.
- Не наносите материал в дождливую погоду и при очень высокой температуре
- Поверхность необходимо тщательно протереть влажной тканью
- Если требуется шлифовка (при использовании очень загрязненной или поврежденной древесины), рекомендуется шлифовка зерном 150-180
- При окраске новой детали, шлифовка зерном 150-180
- Уход следует производить каждые 1-2 года в зависимости от эксплуатации.